

## Extena fördelningsrör

### Produktinformation

Fördelningsrör används vid sammankoppling av flera kollektorer till en stamledning. I standardutförande är fördelningsröret i Ø 110 med kollektoranslutningar i Ø 40 och stamledningsanslutningar i Ø 63. Standardavstånd mellan Ø 40 uttagen är 130 mm.

Andra uttags- och anslutningsdimensioner samt avsticksavstånd offereras.

### Materialspecifikation

Våra fördelningsrör tillverkas i PE100 material.

### Kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring, i vårt testlaboratorium tryckprovar vi regelbundet våra fördelningsrör.

### Miljö

Polyeten är till 100 % återvinningsbart. Materialet kan regranuleras och användas på nytt i produktion av rör. Vid förbränning bildas endast koldioxid och vatten. För mer information se vårt miljödokument.



### Produktsortiment

Benämning	Antal per förpackning	Artikelnummer
Fördelningsrör Ø 110 - 1 uttag	Levereras styckevis	10588
Fördelningsrör Ø 110 - 2 uttag	Levereras styckevis	10589
Fördelningsrör Ø 110 - 3 uttag	Levereras styckevis	10590
Fördelningsrör Ø 110 - 4 uttag	Levereras styckevis	10591
Fördelningsrör Ø 110 - 5 uttag	Levereras styckevis	10592
Fördelningsrör Ø 110 - 6 uttag	Levereras styckevis	10593
Fördelningsrör Ø 110 - 7 uttag	Levereras styckevis	10594
Fördelningsrör Ø 110 - 8 uttag	Levereras styckevis	11766